



## FÓRMULA DE LAVADO

### SUAVIZADO – TELAS DRILLES (COLORES REACTIVOS)

#### **PREPARACIÓN**

Relación de baño 1:10 (para cada kilo de ropa poner 10 litros de agua)

0,5% de detergente humectante

- Trabajar por 10 minutos en 50°C
- Enjuagar

#### **ANTIPIILLING (opcional)**

Relación de baño 1:5 (para cada kilo de ropa poner 5 litros de agua)

1,0% de enzima ácida o enzima de antipilling

- Trabajar 15 minutos en 50°C
- Enjuagar

OBS.: EN CASO DE UTILIZAR ENZIMA ACIDA HAY QUE BAJAR EL pH entre 4,0 y 5,0

#### **SUAVIZADO**

Relación de baño 1:5 (para cada kilo de ropa poner 5 litros de agua)

pH 5,0 – 5,5

2,0% de suavizante no iónico

1,0% de silicona nano emulsión

- Procesar entre 10 y 15 minutos a 40°C
- Centrifugar y secar
- Después de seco poner las prendas en una secadora sin temperatura para resfriar. Este procedimiento crea un ambiente de **“electricidad estática”**, concediendo el efecto **“piel de durazno”** en las prendas mejorando mucho el tacto.
- También hay cómo utilizar el **efecto seda**, que consiste en aplicar por spray una solución de nano emulsión de silicona dentro de la secadora durante este proceso de enfriamiento de las prendas. Esto confiere muy buen tacto y cuerpo a las prendas.

Cualquier inquietud o duda nos quedamos a total disposición.

Nuestros contactos:

**Correo:** [evandro.santos@vicunha.com.br](mailto:evandro.santos@vicunha.com.br)

**Celular:** + 55 11 98947 1431 (WhatsApp)